



15000h*
LongLife
Mittlere Lebensdauer
average Lifetime

MERKMAL/VORTEIL
Attribute/advantage

Alle Vergleiche oder Wertungen beziehen sich auf Produkte unseres Sortiments.
All comparisons or valuations are based on products of our line

Die optimale Wahl für sehr schmale Leuchten - hohe Lumen bei nur 25mm Durchmesser.
The optimal choice for narrow lamp bodies - high luminous intensity at just 25mm diameter.

Die optimale Wahl für sehr schmale Leuchten - hohe Lumen bei nur 25mm Durchmesser.
The optimal choice for narrow lamp bodies - high luminous intensity at just 25mm diameter.

Die optimale Wahl für sehr schmale Leuchten - hohe Lumen bei nur 25mm Durchmesser.
The optimal choice for narrow lamp bodies - high luminous intensity at just 25mm diameter.

Die optimale Wahl für sehr schmale Leuchten - hohe Lumen bei nur 25mm Durchmesser.
The optimal choice for narrow lamp bodies - high luminous intensity at just 25mm diameter.

KLIMABILANZ
Climate footprint

bei 600g CO₂ / kWh bei 0,20 € / kWh bezogen auf mittlere Lebensdauer
based on average lifetime

ERSPARNIS/SAVING



ERSPARNIS/SAVING



ERSPARNIS/SAVING





ERSPARNIS/SAVING



EFFIZIENZ
Efficiency



ALLGEMEIN
Overall



ARTIKEL
Items



Art.-Nr.	Bezeichnung	Socket	Leistung	Lichtstrom	EEK	Abmessung
Art.-no.	Type	Socket	Wattage	Lumin.flux	EEC	Size
14880	2-Rohr/2U ES	E14	3 W *	150 lm	A	25x97 mm
14879	2-Rohr/2U ES	E14	5 W	280 lm	A	25x107 mm
14878	2-Rohr/2U ES	E14	7 W	390 lm	A	25x117 mm
14877	2-Rohr/2U ES	E14	9 W	450 lm	A	25x127 mm

* 3W: 6000h Lebensdauer/lifetime, 15.000 Schaltzyklen/switch cycles