

Müller-Licht-Tageslichtlampen erzeugen ein dem Sonnenlicht nachempfundenes Lichtspektrum. Diese Vollspektrumlampe mit einem Lichtwiedergabeindex von mehr als Ra 92 entspannt und wirkt wohltuend. Selbst in fensterlosen Räumen fällt das Arbeiten damit leichter, Stimmung und Wohlbefinden können steigen. Die UV-Anteile sind gegenüber dem natürlichen Sonnenlicht reduziert. Auch zur Lichttherapie kann dieses Vollspektrumlicht eingesetzt werden.

Müller-Licht daylight lamps emitting light emphasized to the light spectrum of the sun. This full spectrum lamp with a colour rendering index above Ra 92 lets you relax and gives a good feeling. Relative to the sunlight the UV-radiation is strongly reduced. Even in windowless rooms the working will be more easy, mood and well-being can be improved. Also for light therapy these full-spectrum lamps can be used.



TAGESLICHT
Daylight
10000h Longlife
Mittlere Lebensdauer
average Lifetime

MERKMAL/VORTEIL Attribute/advantage

Alle Vergleiche oder Wertungen beziehen sich auf Produkte unseres Sortiments.
All comparisons or valuations are based on products of our line

Tageslichtlampe mit den optimierten Abmessungen für hohe Lumen bei geringer Bauhöhe.

Daylight-lamp with optimized size for high lumen by less height.

Tageslichtlampe in Globeform für dekorative Beleuchtung.

Daylight-lamp in globe-shape for decorative illumination.

Die 2-Rohr-Energiesparlampe in Tageslichtfarbe.

The 2U-energy-saving-lamp with daylight color.

KLIMABILANZ Climate footprint

bei 600g CO₂ / kWh bei 0,20 € / kWh bezogen auf mittlere Lebensdauer
based on average lifetime

ERSPARNIS/SAVING

360 kg

122,- €

ERSPARNIS/SAVING

330 kg

112,- €

ERSPARNIS/SAVING

300 kg

102,- €

EFFIZIENZ Efficiency



Energieeinsparung **75%**
Energy saving **75%**



Energieeinsparung **73%**
Energy saving **73%**




Energieeinsparung **77%**
Energy saving **77%**

ALLGEMEIN Overall



Ø Lebensdauer
Ø Lifetime



Lichtfarbe
Light-colour



Schaltzyklen
switch-cycles



Kein flüssiges Quecksilber
No liquid mercury



VELOXAR
TECHNOLOGY

ARTIKEL Items



Glühlampenverbotsverordnung/
Ecodesign requirements:

Nachfolgemodell/follow-up model
Auslaufmodell/phased-out model

Art.-Nr.	Bezeichnung	Socket	Leistung	Lichtstrom	Lichtstrom	EEK	EEK	Abmessung
Art.-no.	Type	Socket	Wattage	Lumin.flux	Lumin.flux	EEC	EEC	Size
14910	Full Spiral VS	E27	20 W	900 lm	700 lm	B	C	60x143 mm
14911	Globe VS	E27	20 W	855 lm	650 lm	B	C	110x174 mm
14912	2-Rohr/2U VS	E27	15 W	625 lm	500 lm	B	C	40x167 mm