



6000h
Lifetime
Mittlere Lebensdauer
average Lifetime

15005 7W 15006 11W 15007 15W 15004 20W

MERKMAL/VORTEIL
Attribute/advantage

! Alle Vergleiche oder Wertungen beziehen sich auf Produkte unseres Sortiments.
All comparisons or valuations are based on products of our line

Standard-Version der 2-Rohr-Energiesparlampe. Standard-version of the 2U energy saving lamp.	Standard-Version der 2-Rohr-Energiesparlampe. Standard-version of the 2U energy saving lamp.	Standard-Version der 2-Rohr-Energiesparlampe. Standard-version of the 2U energy saving lamp.	Standard-Version der 2-Rohr-Energiesparlampe. Standard-version of the 2U energy saving lamp.
---	---	---	---

KLIMABILANZ
Climate footprint

bei 600g CO₂ / kWh bei 0,20 € / kWh bezogen auf mittlere Lebensdauer based on average lifetime

ERSPARNIS/SAVING 101 kg 36,- €	ERSPARNIS/SAVING 177 kg 61,- €	ERSPARNIS/SAVING 216 kg 74,- €	ERSPARNIS/SAVING 288 kg 98,- €
---	---	---	---

EFFIZIENZ
Efficiency

<p>7W Energie Energy 35W Licht Light Energieeffizienzklasse A Energieeinsparung Energy saving 80%</p>	<p>11W Energie Energy 60W Licht Light Energieeffizienzklasse A Energieeinsparung Energy saving 82%</p>	<p>15W Energie Energy 75W Licht Light Energieeffizienzklasse A Energieeinsparung Energy saving 82%</p>	<p>20W Energie Energy 100W Licht Light Energieeffizienzklasse A Energieeinsparung Energy saving 80%</p>
---	--	--	---

ALLGEMEIN
Overall

6000h 2700K 4000K 6500K
Mit Vorheizung With warmstart 15.000x
warmweiß warmwhite
Ø Lebensdauer Ø Lifetime Lichtfarbe Light-colour Schaltzyklen switch-cycles Kein flüssiges Quecksilber No liquid mercury

ARTIKEL
Items

Art.-Nr. Art.-no.	Bezeichnung Type	Socket	Leistung Wattage	Lichtstrom Lumin.flux	EEK EEC	Abmessung Size
15005	2-Rohr/2U	E14	7 Watt	350 lm	A	40x128 mm
15006	2-Rohr/2U	E27	11 Watt	550 lm	A	40x142 mm
15007	2-Rohr/2U	E27	15 Watt	820 lm	A	40x165 mm
15004	3-Rohr/3U	E27	20 Watt	1180 lm	A	50x162 mm