



5000h
XENON
Durchschn. Lebensdauer
average Lifetime

XENON Aluminiumreflektor HR111 / G53 XENON aluminum reflectors HR111 / G53

Bei allen HR111/G53 Aluminiumreflektoren von MÜLLER-LICHT ist der Stiftsockel im Reflektor einzeln austauschbar! Jeder GY6.35 Stiftsockel (12V) kann eingesetzt werden. Nicht nur als 1:1 Ersatz, sondern auch mit geringerer Leistung! Das spart erhebliche Kosten und schont die Umwelt.

At MÜLLER-LICHT HR111/G53 aluminum reflectors you can replace the socket lamp inside the reflector separately! Each GY 6.35 capsule (12V) can be used as replacement. Even types with lower wattage. That reduces costs and preserves the environment.

**STIFTSOCKEL
AUSTAUSCHBAR**
Capsule replaceable



Art.-Nr.	Leistung	Socket	Abstrahlwinkel	Lichtstärke	Mittlere Lebensdauer
Art.-no.	Wattage	Base	Beam Angle	Lumin. Int.	Average lifetime
10046	75 W	G53	8°	38000 cd	5000 h
10047	75 W	G53	24°	5000 cd	5000 h
10048	75 W	G53	45°	1800 cd	5000 h

UV-Stop
UV-protection



- UV absorbierendes
Quarzglas

**Verstärkte
Sockelstifte**
Thickered
socket nails



- fester Halt in der Fassung
- kein Verbiegen in Fassungen
ohne Schenkelfedern

**Axiale
Wendel**
Axial helix



- erhöhte Lebensdauer
- optimierte Lichtlenkung

10000h
XENON
Durchschn. Lebensdauer
average Lifetime

XENON Halogen Stiftsockellampen
XENON Halogen capsules

Die kleinsten mit der großen durchschnittl. Lebensdauer.
The tiny one with the big average lifetime.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung	Socket	Lichtstärke	∅ Lebensdauer	Abmessungen
Art.-no.	Type	Wattage	Socket	Lumin. Int.	∅ Lifetime	Dimensions
12303	HSS-505X*	5 W	G4	20 lm	10000 h	9 x 30 mm
10012	HSS-510X	10 W	G4	120 lm	10000 h	9 x 30 mm
10025	HSS-520X	20 W	G4	220 lm	10000 h	9 x 30 mm
10033	HSS-535X	35 W	GY6.35	450 lm	10000 h	11 x 40 mm
10043	HSS-550X	50 W	GY6.35	800 lm	10000 h	11 x 40 mm
10045	HSS-575X	75 W	GY6.35	1200 lm	5000 h	11 x 40 mm

* 5 Watt mit Radialwendel * 5 watt with radial helix

