



DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	404019
Barcode Box,Bli	4018412661623
Bezeichnung	6W (40W) 220-240V E14 470lm tint white+color
EPREL-Referenznummer	900030
EPREL-Uploadstatus	Veröffentlicht
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-SMD/COB Kerzenform
Zolltarifnummer	85395000000
Elektrische Daten	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Ausfallrate allg. [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle - Label vorhanden
Elektrischer Leistungsfaktor	0,70
Energieeffizienzklasse (2021)	G
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	6,39
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	6,00
Nom. Stromstärke [mA]	47
Nom. Stromstärke Maximalwert [mA]	55
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88
Zündzeit [s]	0,5
Innerbox	
Barcode 1	4018412661630
Stück	4
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	20
Lichttechnische Daten	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Halbwertswinkel [°]	300
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	78
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
Lichtstrom Maximalwert [lm]	470
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470

Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-) [(W)]	40
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	38
Brennlage	u360
CE	ja
Coolbeam	nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
Gewicht [g]	46,00
Höhe [mm]	110
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	11
Länge [mm]	38
Marke	Müller-Licht
Modell (Technisch)	LED-C35
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E14
Sockelmaterial	E14 weiss
UVSchutz	nein
Wendel/LED	2835SMD
stossfest	nein
Transportkarton	
Barcode 1	4018412661647
Stück	48
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	38x110
Inhalt	1/BOX
Lichtbündelungsart	NDLS
Lichtstromhochleistungsquelle	nein
Manual	tint-Produktbeilage_404036-37-38_002.pdf;KE_tint_Leuchtmittel_deutsch.pdf
Modellgruppe	SMD/COB Kerzenform
Spektrumbild	