



DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Aktuelle_Variante_AX	Nein
Artikelnummer	404023
Barcode Box,Bli	4018412667038
Bezeichnung	4.5W (40W) 220-240V E27 470lm 240° 2700K dimming ZB 3.0
EPREL-Referenz	900031
EPREL-Uploadstatus	Veröffentlicht
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Filament Birnenform
Zolltarifnummer	85395000000
Elektrische Daten	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Ausfallrate allg. [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	0,52
Energieeffizienzklasse (2021)	F
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	5
Lebensdauer Nominalwert [h]	15000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	5,85
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	4,50
Nom. Stromstärke [mA]	35
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88
Zündzeit [s]	0,5
Innerbox	
Barcode 1	4018412669438
Stück	4
Lichttechnische Daten	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Flimmerfaktor	10,00
Halbwertswinkel [°]	240
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	104
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Maximalwert [lm]	470
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz (2021-) [(W)]	40
Produktdaten	

Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie (VO 2019/2015)	LED
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	60
Brennlage	u360
CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
Gewicht [g]	35,00
Höhe [mm]	60
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Länge [mm]	120
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	24
Modell (Technisch)	LED-A60
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E27
Sockelmaterial	E27 weiss
UVSchutz	nein
stossfest	nein
Transportkarton	
Barcode 1	4018412669445
Stück	36
Umwelteigenschaften	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
Zusatz	
Abmessung [mm]	120x60
Inhalt	1/BOX
Manual	tint-Produktbeilage_404036-37-38_002.pdf;KE_tint_Leuchtmittel_deutsch.pdf
Modellgruppe	Filament Birnenform
Spektrumbild	