Artikelnummer: **20100302**

LED-Unterbauleuchten Unilex 50 white

Artikelnummer:	20100302
Lichtfarbe:	**warmwhite 2700 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**270 °**
Spannung/Stromart:	**230 V AC 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme:	**8 W**
Energieverbrauch:	**8 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**507x40x60 mm**
Sockel:	**S14s**
Barcode:	**4004894534999**
Charge:	*PO5751801221*

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 50 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 50 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100302
Barcode Verpackungseinheit	4004894534999
Hersteller	Müller-Licht
Verpackungsdaten	
Prim/Type	Colorbox
Prim/Barcode1	4004894534999
Prim/Inhalt (Produkte)	1
Prim/Stück	1
Prim/Abmessungen	L=45 B=65 H=545 mm
Prim/Gewicht	83,00 g
Sec2/Type	Innerbox
Sec2/Barcode1	4004894852802
Sec2/Stück	2
Sec2/Abmessungen	L=555 B=103 H=76 mm
Tert/Type	Transportkarton
Tert/Barcode1	4004894852819
Tert/Stück	30
Tert/Abmessungen	L=556 B=558 H=255 mm
Tert/Gewicht	1075,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W
Nom. Stromstärke	70 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 5
Farbwertanteil X	0,436
Farbwertanteil Y	0,393
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥5
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	270 °
Lichtausbeute Nominalwert	88 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	700 lm
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	nein
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	507 mm
Breite	40 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	341,00 g
Produktdaten	
Frostung	Chemisch
Modell (Technisch)	LED-Röhre
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Sockel	S14s
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lieferumfang	Unilex 50 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial