Artikelnummer: **20100329**

LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 30

Artikelnummer:	20100329
Lichtfarbe:	**Change Tone (2200–4000 K) 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**4 W**
Energieverbrauch:	**4 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**279x28x36 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412343840**
Charge:	*PO5752300473*

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 30 cm.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100329
Barcode Verpackungseinheit	4018412343840
Hersteller	Müller-Licht
Verpackungsdaten	
Prim/Type	Colorbox
Prim/Barcode1	4018412343840
Prim/Inhalt (Produkte)	1
Prim/Stück	1
Prim/Abmessungen	L=320 B=75 H=33 mm
Prim/Gewicht	46,00 g
Sec2/Type	Innerbox
Sec2/Barcode1	4004894343850
Sec2/Stück	2
Sec2/Abmessungen	L=337 B=87 H=70 mm
Tert/Type	Transportkarton
Tert/Barcode1	4004894343867
Tert/Stück	30
Tert/Abmessungen	L=450 B=345 H=236 mm
Tert/Gewicht	450,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W
Nom. Stromstärke	34 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,377
Farbwertanteil Y	0,372
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥12
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥84
Lichtausbeute Nominalwert	85 lm/W
Lichtfarbe	Change Tone (2200–4000 K)
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	340 lm
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	ja
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	279 mm
Breite	28 mm
Höhe	36 mm
Gewicht	177,00 g
Produktdaten	
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	nein
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lieferumfang	Linex Switch Tone 30, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Direktanschluss, 1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel