LED-Wand- und Deckenleuchten Softlux DIM 120

Artikelnummer: **20100336**

Artikelnummer:	20100336
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**20 W**
Energieverbrauch:	**20 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**1210x46x61 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412663481**
Charge:	*PO5752300653*


Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Softlux DIM 120 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die die Dimmstufe individuell ändern. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum individuellen Einstellen der Dimmstufe (ON/60%/30%/OFF).
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen, Schränken oder Spiegeln, als Aufbau- oder Unterbauvariante.
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100336
Barcode Verpackungseinheit	4018412663481
Hersteller	Müller-Licht
Verpackungsdaten	
Prim/Type	Colorbox
Prim/Barcode1	4018412663481
Prim/Inhalt (Produkte)	1
Prim/Stück	1
Prim/Abmessungen	L=1252 B=65 H=51 mm
Prim/Gewicht	163,00 g
Sec2/Type	Innerbox
Sec2/Barcode1	4018412663498
Sec2/Stück	2
Sec2/Abmessungen	L=1270 B=77 H=112 mm
Tert/Type	Transportkarton
Tert/Barcode1	4018412663504
Tert/Stück	12
Tert/Abmessungen	L=1285 B=245 H=245 mm
Tert/Gewicht	750,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,51
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	20 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	20 W
Nom. Stromstärke	170 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	95 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1900 lm
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1210 mm
Breite	46 mm
Höhe	61 mm
Gewicht	726,00 g
Produktdaten	
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lieferumfang	Softlux DIM 120, Bedienungsanleitung, Montagematerial

Dimmerliste für Artikel: 20100336

Dimmertype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	C									
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10	A									
Gira 117600	A									

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit B Eingeschränkte Dimmbarkeit C Schlechte Dimmbarkeit □ Betrieb nicht möglich