

LED-Unterbauleuchten Arax 45 dico




Artikelnummer: **20300395**

Artikelnummer:	20300395
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	426x32x40 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894533282
Charge:	PO5751902835

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 45 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 45 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20300395	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 426 mm
Barcode: 4004894533282	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,370	Breite: 32 mm
Verpackungseinheit: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y: 0,370	Höhe: 40 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 4 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 163,00 g
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	Produktdaten
Prim/Type: Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert: 4 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Frostung: Chemisch
Prim/Barcode1: 4004894533282	Nom. Stromstärke: 35 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 95 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Prim/Inhalt (Produkte): 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Prim/Stück: 1	Stromart: AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 380 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Prim/Abmessungen: L=482 B=54 H=41 mm	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Spektrumbild: 	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Prim/Gewicht: 62,40 g	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88		Marke: Müller-Licht
Sec2/Type: Innerbox			CE Kennzeichnung: ja
Sec2/Barcode1: 4004894852987			Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen
Sec2/Stück: 2			Lieferumfang: Arax 45 dico, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Sec2/Abmessungen: L=490 B=70 H=90 mm			
Tert/Type: Transportkarton			
Tert/Barcode1: 4004894852994			
Tert/Stück: 30			
Tert/Abmessungen: L=505 B=353 H=300 mm			
Tert/Gewicht: 600,00 g			
		Leuchtdaten	
		Enthält verbaute LED: ja	
		IP-Schutzart: 20	
		Memoryfunktion: nein	
		Schutzklasse: II	