

LED-Wand- und Deckenleuchten Prisma 60




Artikelnummer: **20300524**

Artikelnummer:	20300524
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	627x164x59 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4004894849925
Charge:	PRA0004449

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Prisma 60 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte inklusive 2 auswechselbarer LED-Röhren
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktdaten
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300524	nein	< 6	627 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849925	> 0,27	0,374	164 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
4004894849925	Lichtquelle mit EEK: F	0,374	59 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		4000 K	1110,00 g
Verpackungsdaten	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produkttyp
Prim/Type	9 kWh/1000h	≥80	LED-Unterbauleuchte
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Minimale Umgebungstemperatur
4004894849925	25000 h	150 °	-20 °C
Prim/Barcode1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Maximale Umgebungstemperatur
4004894849925	9 W	94 lm/W	40 °C
Prim/Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Modell (Technisch)
1	80 mA	neutralwhite	LED-Unterbauleuchte
Prim/Stück	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Nicht in Reflektoren betreiben
1	220-240 V	850 lm	nein
Prim/Abmessungen	Stromart	Spektrumbild	Sockel
L=680 B=170 H=58 mm	AC		G13
Prim/Gewicht	Frequenz Nominalwert	Leuchtdaten	Inverkehrbringer
209,00 g	50 Hz	Enthält verbaute LED	Müller-Licht
Sec2/Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)	IP-Schutzart	Marke
Innerbox	0,96	40	Müller-Licht
Sec2/Barcode1		Memoryfunktion	CE Kennzeichnung
4004894851676		nein	ja
Sec2/Stück		Schutzklasse	Garantieprodukt
2		I	5 Jahre Garantiebedingungen
Sec2/Abmessungen			Lieferumfang
L=698 B=178 H=125 mm			Prisma 60, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Tert/Type			
Transportkarton			
Tert/Barcode1			
4004894851683			
Tert/Stück			
8			
Tert/Abmessungen			
L=706 B=272 H=364 mm			
Tert/Gewicht			
610,00 g			