Artikelnummer: **20300538**

LED-Wand- und Deckenleuchten Pictor Sensor

Artikelnummer:	20300538
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme:	**9 W**
Energieverbrauch:	**9 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**175x64 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894851195**
Charge:	*PO5751902934*

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Pictor Sensor eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art. Besonderes Highlight: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an.

- LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungs- und Dämmerungssensor für höchsten Lichtkomfort, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20300538
Barcode Verpackungseinheit	4004894851195
Hersteller	Müller-Licht
Verpackungsdaten	
Prim/Type	Colorbox
Prim/Barcode1	4004894851195
Prim/Inhalt (Produkte)	1
Prim/Stück	1
Prim/Abmessungen	L=70 B=180 H=210 mm
Prim/Gewicht	90,00 g
Sec2/Type	Innerbox
Sec2/Barcode1	4004894858828
Sec2/Stück	2
Sec2/Abmessungen	L=367 B=78 H=221 mm
Tert/Type	Transportkarton
Tert/Barcode1	4004894851843
Tert/Stück	20
Tert/Abmessungen	L=786 B=385 H=240 mm
Tert/Gewicht	896,80 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,53
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	9 W
Nom. Stromstärke	74 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86
Sensordaten	
Frequenz	5,8 GHz
Sendeleistung	0,5 mW
Aktivitätsdauer	3min
Entfernung	3m
Dämmerungseinstellungen	<50 lx

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	72 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	650 lm
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	54
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	175 mm
Breite	175 mm
Höhe	64 mm
Gewicht	436,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lieferumfang	Pictor Sensor, Bedienungsanleitung, Montagematerial