

LED-Wannenleuchten Aquafix Sensor 150 white




Artikelnummer: **20300545**

Artikelnummer:	20300545
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	46 W
Energieverbrauch:	46 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	1500x60x70 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894859047
Charge:	PO5752000381

Perfektes Licht für Carport, Keller und Werkstatt: Die energiesparende LED-Leuchte Aquafix Sensor 150 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank ihrer revolutionierten Montagetechnik ist die Aquafix Sensor 150 schnell und einfach angebracht, auch von einer Person. Besonders vorteilhaft sind dabei die separate Anschlussbox, der mittig liegende Stromanschluss und der innenliegende Kabelkanal. Auch die Durchgangsverdrahtung ist mühelos möglich. Die Aquafix Sensor 150 kann zudem nahtlos als Lichtband montiert werden. Besonders praktisch: Die LED-Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch einen Dämmerungssensor. Diese schalten, wenn sie bei Dämmerung eine Bewegung registrieren, das Licht an. Die Sensorik ist dabei flexibel einstellbar – auch im montierten Zustand. Neben Dämmerungsgrad sind Leuchtdauer und Wirkungsabstand des Bewegungsmelders frei regulierbar. Die Aquafix Sensor 150 verfügt über die Schutzklasse IP65 und ist gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Staub und Schmutz geschützt. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Feuchtraumwannenleuchte mit Bewegungs- und Dämmerungssensor für höchsten Lichtkomfort, dank Schutzart IP65 staubdicht und zuverlässiger Schutz gegen Strahlwasser, Einsatz auch in überdachten Außenbereichen, temperaturbeständig von -15°C bis 45 °C
- Revolutionierte, besonders einfache Montage dank separater Anschlussbox, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet (Innen liegender Kabelkanal, 2-fach-Lüsterklemme, Sollbruchstelle, beiliegende Klemmen zur Kabelfixierung), als Lichtband nahtlos montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- LED Wannenleuchte Aquafix Sensor 150

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300545	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1500 mm
Barcode	4004894859047	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,374	Breite	60 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	70 mm
Verpackungsdaten		Gewichteter Verbrauch	46 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1200,00 g
Prim/Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	30000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Prim/Barcode1	4004894859047	Leistungsaufnahme Nominalwert	46 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Prim/Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	210 mA	Lichtausbeute Nominalwert	91 lm/W	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Prim/Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Marke	Müller-Licht
Prim/Abmessungen	L=60 B=80 H=1535 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	4200 lm	CE Kennzeichnung	ja
Prim/Gewicht	270,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Sec2/Type	Innerbox	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Leuchtdaten		Lieferumfang	Aquafix Sensor 150 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Sec2/Barcode1	4004894859054	Sensordaten		Enthält verbaute LED	ja		
Sec2/Stück	2	Typ	Ultraschall-/Mikrowellen-Sensor	IP-Schutzart	65		
Sec2/Abmessungen	L=1585 B=130 H=90 mm	Frequenz	5,8 GHz	Memoryfunktion	nein		
Tert/Type	Transportkarton	Sendeleistung	0,2 mW	Schutzklasse	II		
Tert/Barcode1	4004894859061	Reichweite Max.	800 cm				
Tert/Stück	12	Reichweite Min.	200 cm				
Tert/Abmessungen	L=1605 B=280 H=290 mm	Aktivitätsdauer	8 sec. - 12 min.				
Tert/Gewicht	1200,00 g	Entfernung	2-8 m				
		Dämmerungseinstellungen	2-2000 lx				