



Artikelnummer: **20500084**


LED-Wand- und Deckenleuchten Milex

Artikelnummer:	20500084
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	115 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	24 W
Energieverbrauch:	24 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	280x59 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851126
Charge:	PO5752300472

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Wand- und Deckenleuchte Milex fügt sich perfekt in alle Wohnbereiche ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank Schutzklasse IP44 ist die Leuchte zuverlässig gegen Fremdkörper und Spritzwasser geschützt.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, dank Schutzart IP44 zuverlässiger Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20500084	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	280 mm
Barcode	4004894851126	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,428	Breite	280 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	59 mm
Hersteller	Müller-Licht	enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	839,00 g
Verpackungsdaten		Gewichteter Verbrauch	24 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Prim/Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	115 °	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Prim/Barcode1	4004894851126	Leistungsaufnahme Nominalwert	24 W	Lichtausbeute Nominalwert	75 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Prim/Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	205 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Prim/Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1800 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Prim/Abmessungen	L=315 B=285 H=55 mm	Stromart	AC	Spitzenlichtstärke	600 cd	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Prim/Gewicht	183,50 g	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Spektrumbild		Marke	Müller-Licht
Sec2/Type	Innerbox	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88			CE Kennzeichnung	ja
Sec2/Barcode1	4004894858781					Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Sec2/Stück	2					Lieferumfang	Milex, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Sec2/Abmessungen	L=290 B=145 H=325 mm						
Tert/Type	Transportkarton						
Tert/Barcode1	4004894851454						
Tert/Stück	12						
Tert/Abmessungen	L=600 B=450 H=345 mm						
Tert/Gewicht	1100,00 g						
Leuchtendaten							
Enthält verbaute LED	ja						
IP-Schutzart	44						
Memoryfunktion	nein						
Schutzklasse	II						