

LED-Wand- und Deckenleuchten Planus 120




Artikelnummer: **20500090**

Artikelnummer:	20500090
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	48 W
Energieverbrauch:	48 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	
Abmessungen:	1200x120x45 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752300759</i>

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Planus 120 fügt sich perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 120 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20500090	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1200 mm
Hersteller	Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,99	Farbwertanteil X	0,374	Breite	120 mm
Verpackungsdaten		Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	45 mm
Prim/Inhalt (Produkte)	1	enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1800,00 g
Prim/Stück	1	Gewichteter Verbrauch	48 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Prim/Abmessungen	L=1250 B=125 H=50 mm	Leistungsaufnahme Nominalwert	48 W	Lichtausbeute Nominalwert	90 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Sec2/Stück	2	Nom. Stromstärke	210 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Sec2/Abmessungen	L=1270 B=135 H=120 mm	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	4300 lm	Marke	Müller-Licht
Tert/Stück	4	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		CE Kennzeichnung	ja
Tert/Abmessungen	L=1285 B=425 H=260 mm					Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Tert/Gewicht	500,00 g					Lieferumfang	Planus 120, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Leuchtendaten							
IP-Schutzart	20						
Memoryfunktion	nein						
Schutzklasse	I						