


Artikelnummer: **400450**

# LED-SMD/COB Tube 14W 220-240V G13 1200lm 150° 6500K Glas Röhre 900mm

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 400450 |
| Lichtfarbe: | **daylightwhite 6500 K** |
| Lichtstrom: | **1200 lm** |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | **150 °** |
| Spannung/Stromart: | **220-240 V AC 50 Hz** |
| Leistungsaufnahme: | **14 W** |
| Energieverbrauch: | **14 kWh/1000h** |
| Energieeffizienzklasse: | A F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | **nein** |
| Lebensdauer: | **25000 h** |
| Abmessungen: | **28x900 mm** |
| Sockel: | **G13** |
| Barcode: | **4018412666895** |
| Charge: | *PO5751901849* |


Die LED-Röhren G13 von MÜLLER-LICHT verbrauchen bis zu 40 Prozent weniger Energie und halten rund doppelt so lange wie herkömmliche Leuchtstofflampen. Sie sind vielfältig einsetzbar und sorgen dank ihrer hohen Farbwiedergabe für ausgezeichnetes Licht. Erhältlich ist die umweltfreundliche LED-Röhre, die frei von Quecksilber ist, in unterschiedlichen Längen. Der Blindstarter ist inklusive.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Tageslichtweißes Licht
- Sehr lange Lebensdauer

## DATENBLATT

| Artikel | |
|---|---|
| Artikelvariante | 400450 |
| Barcode Verpackungseinheit | 4018412666895 |
| EPREL-Referenznummer | 899940 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| **Verpackungsdaten** | |
| Prim/Type | Colorbox |
| Prim/Barcode1 | 4018412666895 |
| Prim/Inhalt (Produkte) | 1 |
| Prim/Stück | 1 |
| Prim/Abmessungen | L=28 B=28 H=900 mm |
| Prim/Gewicht | 64,00 g |
| Tert/Type | Transportkarton |
| Tert/Barcode1 | 4018412666888 |
| Tert/Stück | 5 |
| Tert/Abmessungen | L=995 B=205 H=80 mm |
| Tert/Gewicht | 470,00 g |

| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,50 |
| Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): F |
| Gewichteter Verbrauch | 14 kWh/1000h |
| Lebensdauer Nominalwert | 25000 h |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 14 W |
| Nom. Stromstärke | 120 mA |
| Spannung Nominalwert | 220-240 V |
| Stromart | AC |
| Frequenz Nominalwert | 50 Hz |
| Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,88 |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Farbwertanteil X | 0,309 |
| Farbwertanteil Y | 0,335 |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 150 ° |
| Lichtausbeute Nominalwert | 86 lm/W |
| Lichtfarbe | daylightwhite |
| Lichtstrom Nominalwert | 1200 lm |
| Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 83 W |
| Spektrumbild |  |

| Produktmaße + Gewicht | |
|---|---|
| Länge/Tiefe | 28 mm |
| Breite | 28 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Gewicht | 150,00 g |
| **Produktdaten** | |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Modell (Technisch) | LED-Röhre |
| Nicht in Reflektoren betreiben | ja |
| Sockel | G13 |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Marke | Müller-Licht |
| CE Kennzeichnung | ja |
| Garantieprodukt | nein |