Artikelnummer: **401016**

LED-SMD/COB Kerzenform 3W (25W) 220-240V E14 245lm 180° 2700K

Artikelnummer:	401016
Lichtfarbe:	**warmwhite 2700 K**
Lichtstrom:	**245 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**180 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**3 W**
Energieverbrauch:	**3 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A bis G: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**37x100 mm**
Sockel:	**E14**
Barcode:	**4018412675743**
Charge:	*PO5752300571*

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer (25.000 Stunden)
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	401016
Barcode Verpackungseinheit	4018412675743
EPREL-Referenznummer	899971
Hersteller	Müller-Licht
Verpackungsdaten	
Prim/Type	Colorbox
Prim/Barcode1	4018412675743
Prim/Inhalt (Produkte)	1
Prim/Stück	1
Prim/Abmessungen	L=43 B=43 H=116 mm
Prim/Gewicht	3,00 g
Sec2/Type	Tray
Sec2/Barcode1	4018412675750
Sec2/Stück	10
Sec2/Abmessungen	L=232 B=96 H=105 mm
Sec2/Gewicht	59,00 g
Tert/Type	Transportkarton
Tert/Barcode1	4018412675767
Tert/Stück	60
Tert/Abmessungen	L=308 B=260 H=235 mm
Tert/Gewicht	263,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G
Gewichteter Verbrauch	3 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	3 W
Nom. Stromstärke	28 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,462
Farbwertanteil Y	0,417
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥50
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Lichtausbeute Nominalwert	82 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	245 lm
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	25 W
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	37 mm
Breite	37 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	20,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-C37
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E14
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein