



Artikelnummer: **401044**


LED-SMD/COB Spezial 2.5W (21W) 220-240V G9 200lm 290° 2700K

Artikelnummer:	401044
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	200 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	290 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2,5 W
Energieverbrauch:	3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	17x48 mm
Sockel:	G9
Barcode:	4018412676702
Charge:	PO5752001080

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer (25.000 Stunden)
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 401044	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 17 mm
Barcode: 4018412676702	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,84	Farbwertanteil X: 0,462	Breite: 17 mm
Verpackungseinheit: EPREL-Referenznummer: 899997	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): G	Farbwertanteil Y: 0,417	Höhe: 48 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 3 kWh/1000h	Farbtemperatur: 2700 K	Gewicht: 4,40 g
Verpackungsdaten	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥50	Produktdaten
Prim/Type: Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert: 2,5 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥90	Beleuchtungstechnologie: LED
Prim/Barcode1: 4018412676702	Nom. Stromstärke: 10 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 290 °	Frostung: Chemisch
Prim/Inhalt (Produkte): 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert: 80 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Prim/Stück: 1	Stromart: AC	Lichtfarbe: warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Prim/Abmessungen: L=64 B=21 H=111 mm	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstrom Nominalwert: 200 lm	Modell (Technisch): LED-G9
Prim/Gewicht: 6,50 g	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,92	Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz: 21 W	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Sec2/Type: Tray		Spektrumbild: 	Socket: G9
Sec2/Barcode1: 4018412676719			Inverkehrbringer: Müller-Licht
Sec2/Stück: 10			Marke: Müller-Licht
Sec2/Abmessungen: L=235 B=77 H=122 mm			CE Kennzeichnung: ja
Sec2/Gewicht: 78,00 g			Garantieprodukt: nein
Tert/Type: Transportkarton			
Tert/Barcode1: 4018412676726			
Tert/Stück: 220			
Tert/Abmessungen: L=854 B=254 H=270 mm			
Tert/Gewicht: 655,00 g			