




DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

| | |
|---|----------------------|
| Artikelnummer | 400096 |
| Barcode Box,Bli | 4018412326683 |
| Bezeichnung | Balic Sensor 80 NW |
| Hersteller | Müller-Licht |
| Warengruppe | LED-Unterbauleuchten |
| Zolltarifnummer | 94054099900 |
| Elektrische Daten | |
| Ausfallrate 1000h [%] | 5,00 |
| Dimmbarkeit | nein |
| EEK | A+ |
| Elektr. Verschiebungsfaktor | 0,88 |
| Elektrischer Leistungsfaktor | 0,50 |
| Frequenz Nominalwert [Hz] | 50 |
| Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] | 11 |
| Lebensdauer Bemesswert [h] | 25000 |
| Lebensdauer Nominalwert [h] | 25000 |
| Lebensdauerfaktor 6000 | 0,90 |
| Leistungsaufnahme Bemesswert [W] | 11,0 |
| Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W] | 0,00 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W] | 11,00 |
| Nom. Stromstärke [mA] | 62 |
| Schaltzyklen bis Ausfall [x] | 50000 |
| Spannung Nominalwert [V] | 230 |
| Stromart | AC |
| Zündzeit [s] | 0,2 |
| Innerbox | |
| Barcode1 | 4018412326690 |
| Stück | 2 |
| Leuchtendaten | |
| Enthält verbaute LED | ja |
| IP-Schutzart | 20 |
| Kabelart | 2x0.75 ² |
| Kabellänge [mm] | 150 |
| Kabelmantel | Kunststoff schwarz |
| Schutzklasse | II |
| Lichttechnische Daten | |
| Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s] | 1,00 |
| Farbkonsistenz initial | 6 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥] | 80 |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] | 73 |
| Lichtfarbe | neutralwhite |

| | |
|------------------------------------|---|
| Lichtstrom Bemesswert [lm] | 800 |
| Lichtstrom Nominalwert [lm] | 800 |
| Lichtstromerhalt am Ende NLD | 0,70 |
| Lichtstromerhalt bei 6000h BLD | 0,90 |
| Produktdaten | |
| Austausch stromlos | nein |
| Belüftung erforderlich | nein |
| Breite [mm] | 29 |
| CE | ja |
| Coolbeam | nein |
| Feuchteempfindlich | ja |
| Freibrennbetrieb | nein |
| GOSTR | nein |
| Gewicht [g] | 175,00 |
| Höhe [mm] | 10 |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| LED-Anzahl | 72 |
| Länge [mm] | 800 |
| Marke | Müller-Licht |
| Modell (Technisch) | LED-Unterbauleuchte |
| Nicht in Reflektoren | nein |
| Sockelmaterial | Aluminium |
| UVSchutz | nein |
| Wendel/LED | 2835SMD |
| stossfest | nein |
| Transportkarton | |
| Barcode1 | 4018412326706 |
| Stück | 24 |
| Umwelteigenschaften | |
| WEEE-Produkt |  ElektroG  |
| Vorschaltgerät | |
| Typ | EBS012B-1201000AG-P |
| Zusatz | |
| Abmessung [mm] | 800x29x10 |
| Inhalt | 1/BOX |
| Modellgruppe | Unterbauleuchten |
| Spektrumbild |  |