



## DATENBLATT MÜLLER-LICHT International GmbH

Artikelnummer	400189
Barcode Box,Bli	4018412331311
Bezeichnung	2,5W (25W) 220-240V E14 250lm 2700K Retro-LED
Hersteller	Müller-Licht
Warengruppe	LED-Filament Kerzenform
Zolltarifnummer	85395000000
<b>Elektrische Daten</b>	
Ausfallrate 1000h [%]	5,00
Ausfallrate allg. [%]	5,00
Dimmbarkeit	nein
EEK	A++
Elektr. Verschiebungsfaktor	0,88
Elektrischer Leistungsfaktor	0,49
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	90
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	3
Lebensdauer Bemesswert [h]	15000
Lebensdauer Nominalwert [h]	15000
Lebensdauerfaktor 6000	0,90
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	2,5
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	2,50
Nom. Stromstärke [mA]	22
Schaltzyklen bis Ausfall [x]	50000
Spannung Nominalwert [V]	220-240
Stromart	AC
Zündzeit [s]	0,4
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [s]	1,00
Farbkonsistenz initial	6
Farbtemperatur [K]	2700
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [Ra≥]	80
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	100
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Bemesswert [lm]	245
Lichtstrom Nominalwert [lm]	250
Lichtstromerhalt am Ende NLD	0,70
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD	0,80
Lichtstromäquivalenz zu AGL [(W)]	25
<b>Produktdaten</b>	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	35

Brennlage	u360
CE	ja
Coolbeam	nein
Feuchteempfindlich	ja
Freibrennbetrieb	ja
GOSTR	nein
Gewicht [g]	14,00
Höhe [mm]	95
Inverkehrbringer	Müller-Licht
LED-Anzahl	2
Länge [mm]	35
Marke	Müller-Licht
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40
Modell (Technisch)	LED-C35
Nicht in Reflektoren	ja
Sockel	E14
Sockelmaterial	Aluminium
UVSchutz	nein
Wendel/LED	COC
stossfest	nein
<b>Transportkarton</b>	
Barcode1	4018412331335
Stück	60
<b>Umwelteigenschaften</b>	
WEEE-Produkt	 ElektroG 
<b>Zusatz</b>	
Abmessung [mm]	35x95
Inhalt	1/BLI
Modellgruppe	Filament Kerzenform
Spektrumbild	